



INNOVATIVE
Powerful Performance
& Efficiency

เครื่องมือสำหรับงานกู้ภัย

กลุ่มงานดับเพลิง (Firefighting Rescue)



ส่องสว่างพื้นที่การทำงาน

DML814
ไฟฉายทาวเวอร์ไลท์ LED

ตัดเหล็ก ท่อ หรือโครงสร้าง

DGA405 / JR002G
เครื่องเจียโรสาย / เลื่อยชักโรสาย

ตัดชิ้นส่วนโครงสร้าง

DCE090
เครื่องตัดโรสาย 9 นิ้ว

เป่าทำความสะอาด พื้นที่การทำงาน

UB001G
เครื่องเป่าลมโรสาย

ตัดท่อนไม้ ในพื้นที่การทำงาน

DUC254
เลื่อยโซโรสาย 10 นิ้ว

เครื่องมือ มาทีต้า สำหรับงานกู้ภัย **กลุ่มงานดับเพลิง** (Firefighting Rescue)

1



ตัดชิ้นส่วนโครงสร้าง ขนาดใหญ่

DCE090	เครื่องตัดโรสาย 9 นิ้ว
แรงดันไฟฟ้า	36V (18V + 18V)
ประสิทธิภาพการตัด	88 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า	6,600 rpm
น้ำหนักตัวเครื่อง	5.6 - 6.3 กก.

2



ตัดเหล็ก ท่อ หรือชิ้นส่วนขนาดเล็ก

JR002G	เลื่อยชักโรสาย
แรงดันไฟฟ้า	40Vmax
อัตราการชักตัว	0-3,000 spm
ประสิทธิภาพ	ไม้: 255 มม. (10")
	ท่อ: 130 มม. (5-1/8")
น้ำหนักตัวเครื่อง	4.6 - 5.8 กก.

3



ตัดเหล็ก ท่อ หรือชิ้นส่วนขนาดเล็ก

DGA405	เครื่องเจียโรสาย 4 นิ้ว
แรงดันไฟฟ้า	18V
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	100 มม. (4")
Hole Diameter	16 มม. (5/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า	8,500 rpm
น้ำหนักตัวเครื่อง	2 - 2.7 กก.

4



ตัดไม้ที่ติดขวางการทำงาน

DUC254	เลื่อยโซโรสาย 10 นิ้ว
แรงดันไฟฟ้า	18V
ความเร็วรอบสูงสุด	250 มม. (10")
ปริมาณอากาศสูงสุด	24 ม./วินาที (1,440 ม./นาที)
แก๊งที่เป่าผ่านท่อ	140 ม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	2.8 - 3.3 กก.

5



ถอดขัน น็อตล้อ หรือจุดยึดต่างๆ

DTW300	ขันน็อตโรสาย 1/4"
แรงดันไฟฟ้า	18V
ประสิทธิภาพการขัน	Standrad Bolt : M10-M20
แรงบิดสูงสุด	330 นิวตันเมตร
ความเร็วรอบตัวเปล่า	0-1,000-1,800-2,600-3,200 rpm
การกระแทกต่อนาที	0-1,800-2,600-3,400-4,000 spm
น้ำหนักตัวเครื่อง	1.5 - 1.8 กก.

6



เป่าลมล้อรถ ในการช่วยเหลือ

DMP180	เครื่องเป่าลมโรสาย
แรงดันไฟฟ้า	18V
แรงดันลมสูงสุด	1,100 kPa / 161 PSI / 11.1 bar
ปริมาณอากาศ	200 kPa : 22 ลิตร/นาที
	700 kPa : 11 ลิตร/นาที
	1,100 kPa : 7 ลิตร/นาที
น้ำหนักตัวเครื่อง	2.5 - 2.8 กก.

7



ระบายอากาศ ในพื้นที่อากาศน้อย

DCF301	พัดลมโรสาย 13 นิ้ว
แรงดันไฟฟ้า	18V
ปริมาณแรงลมสูงสุด	สูง / กลาง / ต่ำ
	240 / 170 / 120 ม./นาที
ปริมาณลม	21 / 15 / 10 ลูกบาศก์เมตร/นาที
เส้นผ่าศูนย์กลางใบพัด	330 มม. (13")
น้ำหนักตัวเครื่อง	4 กก.

8



เป่าทำความสะอาด พื้นที่การทำงาน

UB001G	เครื่องเป่าลมโรสาย
แรงดันไฟฟ้า	40Vmax
ปริมาณลมสูงสุด	16 ลูกบาศก์เมตร/นาที (Boost mode)
ค่าความเร็วลม	64 เมตร/วินาที (Boost mode)
แรงเป่าอากาศ	17 N
ความเร็วรอบตัวเปล่า	0 - 23,000 rpm (Boost mode)
น้ำหนักตัวเครื่อง	3.9 กก.

9



Powered by
PDC1200 or PDC01
แหล่งพลังงานฉุกเฉิน

BAC01	ชุดแบตเตอรี่สำรองพกพา
จ่ายกำลังไฟสูงสุด	1,400 วัตต์ (สูงสุด 2,800 วัตต์)
แรงดันไฟฟ้า AC	230 V
ความถี่ไฟฟ้า	50/60 Hz
ช่องเสียบ AC	2 ช่อง
USB Output	2 Type A, 2 Type C
น้ำหนักตัวเครื่อง	7.3 กก.

10



ส่องสว่างในพื้นที่การทำงาน

ML005G	ไฟฉายสปอตไลท์ LED
แรงดันไฟฟ้า	18V / 40Vmax
ใช้งานต่อเนื่องสูงสุด	15 / 7.5 / 3.5 ชั่วโมง (BL4040)
ค่าความสว่างสูงสุด	2,100 / 1,000 / 500 lx
ความเข้มของแสง	3,600 / 1,800 / 900 lm
น้ำหนักตัวเครื่อง	4.9 - 6.5 กก.

11



ส่องสำรวจ ช่วยเหลือระยะไกล

DML812	ไฟฉายสปอตไลท์ LED
แรงดันไฟฟ้า	18V
ใช้งานต่อเนื่องสูงสุด	Spot / Flood / Spot-Flood
ค่าความสว่างสูงสุด	8.5 / 6.5 / 5.0 ชั่วโมง (BL1850B)
ความเข้มของแสง	71,000 / 520 / 51,000 lx
ความเข้มของแสง	600 / 1,000 / 1,250 lm
น้ำหนักตัวเครื่อง	1.6 กก.

12



ส่องสว่างในพื้นที่การทำงาน

DML814	ไฟฉายทาวเวอร์ไลท์ LED
แรงดันไฟฟ้า	18V
ใช้งานต่อเนื่องสูงสุด	สูง / กลาง / ต่ำ
ค่าความสว่างสูงสุด	3 / 5.5 / 10 ชั่วโมง (BL1850B)
ความเข้มของแสง	1,250 / 750 / 400 lx
ความเข้มของแสง	3,000 / 1,700 / 900 lm
น้ำหนักตัวเครื่อง	8.1 กก.